


## Schema KVTA\_Einlieferung\_eDoku\_2\_0\_0.xsd

### element einlieferung

diagram	<pre> classDiagram     class Einlieferung {         &lt;&lt;Einlieferung&gt;&gt;     }     class EinlieferungTyp {         &lt;&lt;EinlieferungTyp&gt;&gt;     }     Einlieferung "1..&gt;" EinlieferungTyp     EinlieferungTyp "1..&gt;" version     EinlieferungTyp "1..&gt;" guid     EinlieferungTyp "1..&gt;" bsnr     EinlieferungTyp "1..&gt;" testdaten     EinlieferungTyp "1..&gt;" lieferungs_zeitpunkt     EinlieferungTyp "1..&gt;" dokumenten_typ     EinlieferungTyp "1..&gt;" quartal     EinlieferungTyp "1..&gt;" anhang     </pre> <p><b>Einlieferung</b> (extension)</p> <p><b>version</b> + Fortlaufende Nummer um Ergänzungen d.h. Neue Daten von Ersetzenden zu unterscheiden. Zusammen mit der guid wird ein Dokument und seine Version gebildet.</p> <p><b>guid</b> + Global eindeutige ID, Kennzeichnet ein Dokument eindeutig. Muss gemäß GUID Definition (Siehe Anforderungskatalog) gefüllt werden.</p> <p><b>bsnr</b> +</p> <p><b>testdaten</b> +</p> <p><b>lieferungs_zeitpunkt</b> +</p> <p><b>dokumenten_typ</b> + Q5MG, QSHGV, QSHGVK, QSHLT oder QSKE (Wird als Schlüssel benutzt um das Dokument einer Gruppe von Dokumenten zuzuordnen).</p> <p><b>quartal</b> + Abrechnungszeitraum mit Jahresangabe, z.B.: für 1 Quartal 2011 ist 2011-1 zu übermitteln</p> <p><b>anhang</b> + 1..∞ eDoku Dokumente eines Types.</p>
namespace	<a href="http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0">http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0</a>
type	extension of <b>Einlieferung_typ</b>
children	<b>version</b> <b>guid</b> <b>bsnr</b> <b>testdaten</b> <b>lieferungs_zeitpunkt</b> <b>dokumenten_typ</b> <b>quartal</b> <b>anhang</b>
annotation	documentation Einliefert Dokument für eDoku.


**element einlieferung/bsnr**

diagram													
namespace	<a href="http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0">http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0</a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">V</a></td> <td><a href="#">xs:string</a></td> <td>derived by: required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">V</a>	<a href="#">xs:string</a>	derived by: required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">V</a>	<a href="#">xs:string</a>	derived by: required											

**attribute einlieferung/bsnr/@V**

type	restriction of <a href="#">xs:string</a>									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	9		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	9									
whiteSpace	collapse									


**element einlieferung/testdaten**

diagram													
namespace	<a href="http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0">http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0</a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">V</a></td> <td><a href="#">xs:boolean</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">V</a>	<a href="#">xs:boolean</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">V</a>	<a href="#">xs:boolean</a>	required											

**attribute einlieferung/testdaten/@V**

type	<a href="#">xs:boolean</a>
------	----------------------------

**element einlieferung/lieferungs\_zeitpunkt**

diagram													
namespace	<a href="http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0">http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0</a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">V</a></td> <td><a href="#">xs:dateTime</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">V</a>	<a href="#">xs:dateTime</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">V</a>	<a href="#">xs:dateTime</a>	required											

**attribute einlieferung/lieferungs\_zeitpunkt/@V**

type	<a href="#">xs:dateTime</a>
------	-----------------------------

### element einlieferung/dokumenten\_typ

diagram	<p>The diagram shows a UML class named 'dokumenten_typ'. It has an association line pointing to a box labeled 'Attribute' which contains a single slot labeled 'V'.</p>												
namespace	http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td><b>derived by:</b> <b>Abstrakt_dokumententyp_typ</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	V	<b>derived by:</b> <b>Abstrakt_dokumententyp_typ</b>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
V	<b>derived by:</b> <b>Abstrakt_dokumententyp_typ</b>	required											
annotation	<p>documentation</p> <p>QSMG, QSHGV, QSHGVK, QSHLT oder QSKE (Wird als Schlüssel benutzt um das Dokument einer Gruppe von Dokumenten zuzuordnen).</p>												

### attribute einlieferung/dokumenten\_typ/@V

type	restriction of <b>Abstrakt_dokumententyp_typ</b>																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>QSMG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>QSHGV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>QSHGVK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>QSHLT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>QSKE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	QSMG		enumeration	QSHGV		enumeration	QSHGVK		enumeration	QSHLT		enumeration	QSKE	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	QSMG																		
enumeration	QSHGV																		
enumeration	QSHGVK																		
enumeration	QSHLT																		
enumeration	QSKE																		

### element einlieferung/quartal

diagram	<p>The diagram shows a UML class named 'quartal'. It has an association line pointing to a box labeled 'Attribute' which contains a single slot labeled 'V'.</p>												
namespace	http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td><b>derived by:</b> <b>xs:string</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td> <p>appinfo</p> <pre>&lt;altova:exampleValues&gt;   &lt;altova:example value="2011-1"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-2"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-3"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-4"/&gt; &lt;/altova:exampleValues&gt;</pre> </td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	V	<b>derived by:</b> <b>xs:string</b>	required			<p>appinfo</p> <pre>&lt;altova:exampleValues&gt;   &lt;altova:example value="2011-1"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-2"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-3"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-4"/&gt; &lt;/altova:exampleValues&gt;</pre>
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
V	<b>derived by:</b> <b>xs:string</b>	required			<p>appinfo</p> <pre>&lt;altova:exampleValues&gt;   &lt;altova:example value="2011-1"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-2"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-3"/&gt;   &lt;altova:example value="2011-4"/&gt; &lt;/altova:exampleValues&gt;</pre>								
annotation	<p>documentation</p> <p>Abrechnungszeitraum mit Jahresangabe, z.B.: für 1 Quartal 2011 ist 2011-1 zu übermitteln</p>												

### attribute einlieferung/quartal/@V

type	restriction of <b>xs:string</b>
------	---------------------------------

facets	Kind length	Value 6	Annotation
annotation		<pre> appinfo &lt;altova:exampleValues&gt;     &lt;altova:example value="2011-1"/&gt;     &lt;altova:example value="2011-2"/&gt;     &lt;altova:example value="2011-3"/&gt;     &lt;altova:example value="2011-4"/&gt; &lt;/altova:exampleValues&gt;</pre>	

### element einlieferung/anhang

diagram													
namespace	<a href="http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0">http://www.kv-telematik.de/1-Click/Meldung_Einlieferung/1.0.0</a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	V	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
V	xs:string	required											
annotation	<p>documentation</p> <p>eDoku Dokumente eines Types.</p>												

### attribute einlieferung/anhang/@V

type	xs:string
------	-----------

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](http://www.altova.com/xmlspy) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>